



Cave à vin Cave 20 BU – Norcool

La Cave 20 BU est une cave à vin petite et élégante, encastrable sous le plan de travail. Grâce à sa taille avantageuse, elle requiert peu de place. La Cave 20 BU a une capacité d'environ 16 bouteilles de 75 cl. Avec ses deux zones de température indépendantes, vous pouvez aisément choisir la température souhaitée entre 6 et 18 °C afin d'obtenir le verre de vin idéal, qu'il soit rouge, blanc ou rosé.

La Cave 20 BU a reçu le prix allemand "Plus X Award" pour sa qualité et son design.



Les points forts:

- Capacité d'environ 16 bouteilles de 75 cl.
- Cave à vin double zone réversible
- Clayettes de haute qualité en bois de chêne et finition aluminium
- Panneau de contrôle électronique, facile à utiliser
- Porte en verre trempé fumé, anti-UV
- Eclairage LED avec variation progressive de l'intensité de lumière lors de l'ouverture et fermeture de la porte
- Faible consommation d'énergie (Classe énergétique A+)
- Deux zones de température indépendantes dans une seule et même cave à vin
- La zone supérieure et la zone inférieure peuvent se régler entre 6 et 18 °C

Spécifications techniques – Cave 20 BU Norcool



Consommation énergétique: 84,63 kWh/ an (A+)



Capacité: Env. 16 bouteilles standard 75 cl



Eclairage: Diodes LED



Réglage du thermostat: 6-18°C



Encastrable: Oui



Poids net: 32 kg

Dimensions extérieures:	L 295 x H 845-905 x P 567 mm
Niche d'encastrement:	L 300 x H 845 (min) x P 580 mm
Charnières de porte:	À droite (à gauche sur commande)
Porte vitrée:	Teintée, verre trempé et anti-UV
Clayettes:	2 clayettes de haute qualité en chêne, finition aluminium
Cadre porte:	Aluminium anodisé naturel
Poignée:	Aluminium anodisé naturel
Capacité:	env. 16 bouteilles de 75 cl
Compartiments:	2 zones de températures indépendantes
Réglages du thermostat:	6-18 °C zone supérieure, 6-18 °C zone inférieure
Température ambiante:	10-27 °C
Poids net:	32 kg
Dégivrage:	Automatique
Isolation:	Mousse de polyuréthane sans CFC
Longueur du câble de raccordement:	2,7 m
Ventilation nécessaire:	70 cm ² (livré avec le produit)
Circulation de l'air:	Ventilateur
Production du froid:	Compresseur
Agent réfrigérant:	R-600A
Tension / Fréquence:	220-240V AC 50 Hz
Consommation énergétique:	84,63 kWh/an (Classe énergétique A+)
Eclairage:	Diodes (LED)
Couleur LED:	Blanc
Niveau sonore:	38 dba
Mode de contrôle:	Electronique
Affichage:	Ecran LCD avec rétro éclairage blanc
Panneau de contrôle:	Touches affleurantes
Alarme:	Alarme audio lorsque les portes restent ouvertes trop longtemps

